


Rueda 200 x 80 mm Poliuretano Vulkollan

RESISTENCIA AL GIRO: ●●●●●

REDUCCIÓN DE RUIDO: ●●●○○

PROTECCIÓN DEL PISO: ●●●○○



VULKOLLAN® es un poliuretano reticulado altamente elástico basado en Desmodur® 15 con excelentes propiedades mecánicas, que incluyen una alta capacidad de carga dinámica, alta resistencia a la abrasión; tiene el módulo de elasticidad más alto de todos los poliuretanos, alta resistencia al desgaste mecánico, así como alta resistencia al impacto, aunado a un conjunto de baja compresión. En resumen, VULKOLLAN® es la opción preferida para usarse en ruedas motrices o de tracción, en vehículos para manejo de materiales e ingeniería mecánica.

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Material | Poliuretano |
| Tipo de balero | Entrada Directa |
| Diámetro | 200 mm |
| Diámetro interior de la rueda | 50 mm |
| Material del núcleo | Hierro fundido |
| Ancho | 80 mm |
| Dureza | 93 Shore A |
| Capacidad de carga | 1460 kg |
| Tipo de pisada | Plana |
| Marca | Räder Vogel |
| Color | Amarillo |