

## Rueda 4" x 2" Poliuretano conductivo CC Apex ESD

RESISTENCIA AL GIRO: ●●●●●

REDUCCIÓN DE RUIDO: ●●●●○

PROTECCIÓN DEL PISO: ●●●●○



La rueda CC Apex ESD ofrece las mismas cualidades ergonómicas, de reducción de ruido y durabilidad que la CC Apex original, pero con el beneficio adicional de contener propiedades de disipación electrostática en toda la banda de rodadura de poliuretano de la rueda. Estas ruedas son ideales para ambientes de sala limpia y otras áreas donde la acumulación electrostática es un problema. Su conductividad eléctrica superficial es igual o mayor a  $10^5$  ohmios, pero menor a  $10^{12}$  ohmios.

### Especificaciones

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Material                      | Poliuretano conductivo |
| Tipo de balero                | Precisión              |
| Diámetro                      | 101.6 mm               |
| Diámetro interior de la rueda | 12.7 mm                |
| Material del núcleo           | Aluminio               |
| Ancho                         | 50.8 mm                |
| Dureza                        | 85 Shore A             |
| Capacidad de carga            | 317.51 kg              |
| Tipo de pisada                | Tipo balón             |
| Marca                         | Caster Connection      |
| Color                         | Azul                   |