

## Rueda 150 x 50 mm Poliamida inyectada Pevolon

RESISTENCIA AL GIRO: ●●●●○

REDUCCIÓN DE RUIDO: ●●●○○

PROTECCIÓN DEL PISO: ●●●○○



PEVOLON® es un material termoplástico a base de poliamida que no deja marcas, tiene buena resistencia química, alta resistencia a la abrasión, baja resistencia a la rodadura y una alta capacidad de carga de hasta 2 toneladas. El material también tiene una alta resistencia al frío y al calor (−40 ° C a + 90 ° C). PEVOLON® es adecuado para su uso en áreas que incluyen cámaras de refrigeración, cuartos húmedos y cuartos de cocina, así como ahumaderos.

### Especificaciones

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Material                      | Poliamida inyectada |
| Tipo de balero                | Precisión           |
| Diámetro                      | 150 mm              |
| Diámetro interior de la rueda | 20 mm               |
| Material del núcleo           | Poliamida inyectada |
| Ancho                         | 50 mm               |
| Dureza                        | 54 Shore D          |
| Capacidad de carga            | 800 kg              |
| Tipo de pisada                | Coronada            |
| Marca                         | Räder Vogel         |
| Color                         | Blanco              |