

3.00004.449.COND

Rueda 4" x 1-1/2" Hule termoplástico conductivo Performa

RESISTENCIA AL GIRO:

●●●●○

REDUCCIÓN DE RUIDO:

●●●●○

PROTECCIÓN DEL PISO:

●●●●○

Las ruedas de hule Performa ofrecen un giro suave y silencioso, protege los pisos y absorben muy bien los impactos; tiene buena resistencia a productos químicos suaves, agua, vapor y a las condiciones de la intemperie. Rechaza los desechos del piso, como virutas metálicas. El modelo conductivo cumple con la norma FF-C-88C, que especifica una resistencia eléctrica promedio menor a 250,000 omhs.

Especificaciones

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Material                      | Hule termoplástico conductivo |
| Tipo de balero                | Rodillos                      |
| Diámetro                      | 101.6 mm                      |
| Diámetro interior de la rueda | 9.53 mm                       |
| Material del núcleo           | Poliolefina                   |
| Ancho                         | 38.1 mm                       |
| Dureza                        | 75 Shore A                    |
| Capacidad de carga            | 115.67 kg                     |
| Tipo de pisada                | Coronada                      |
| Marca                         | Colson                        |
| Color                         | Gris                          |